

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 91215033 / 91725017 / 91730008
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-136

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Volvo (S) / 9101	C	Volvo XC90	e9*2001/116*0046*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	235/65 R17	7 x 17	+ 49 / + 34	A9a) A26) A27) A28) D1) D3) D6) H1) H2) K4x)
	235/65 R17	7,5 x 17	+ 49 / + 34	
	235/60 R18	7 x 18	+ 49 / + 34	
	235/60 R18	8 x 18	+ 49 / + 34	
	255/50 R19	8,5 x 19	+ 49 / + 34	
	265/45 R20	8,5 x 20	+ 49 / + 34	
20	235/65 R17	7 x 17	+ 49 / + 29	A9a) A26) A27) A28) D1) D3) D6) H1) H2) K4x)
	235/65 R17	7,5 x 17	+ 49 / + 29	
	235/60 R18	7 x 18	+ 49 / + 29	
	235/60 R18	8 x 18	+ 49 / + 29	
	255/50 R19	8,5 x 19	+ 49 / + 29	
	265/45 R20	8,5 x 20	+ 49 / + 29	
25	235/65 R17	7 x 17	+ 49 / + 24	A9a) A26) A27) A28) D1) D3) D6) H1) H2) K3x) K4x)
	235/65 R17	7,5 x 17	+ 49 / + 24	
	235/60 R18	7 x 18	+ 49 / + 24	
	235/60 R18	8 x 18	+ 49 / + 24	
	255/50 R19	8,5 x 19	+ 49 / + 24	
	265/45 R20	8,5 x 20	+ 49 / + 24	

18.08.2003

ha/pc