

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ : 91505025 / 91615020 / 91416001 / 91420006  
 91620016 / 91425014 / 91430006  
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-3

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
DaimlerChrysler (USA) / 1004	PT	PT Cruiser	e11*98/14*0058*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (ggf. Auflagen)	Radgröße (ggf. Auflagen)	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen	
5	185/65 R15	6 x 15	+ 36,5 / + 31,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D6)	
	195/65 R15	6 x 15	+ 36,5 / + 31,5		
	205/55 R16	6 x 16	+ 40 / + 35		
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 35		
	205/50 R17	7 x 17	+ 40 / + 35		
	205/60 R15	205/55 R16	7 x 15	+ 27 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D6) H1) H2) K3) K6p)
		225/45 R17	7,5 x 16	+ 27 / + 22	
		255/40 R17, R35)	8 x 17	+ 27 / + 22	
		225/40 R18	9 x 17, R35)	+ 27 / + 22	
			8,5 x 18	+ 27 / + 22	
15	185/65 R15	6 x 15	+ 36,5 / + 21,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2)	
	195/65 R15	6 x 15	+ 36,5 / + 21,5		
	205/55 R16	6 x 16	+ 40 / + 25		
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 25		
	205/50 R17	7 x 17	+ 40 / + 25		
	205/60 R15	205/55 R16	7 x 15	+ 37 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) H1) H2) K3) K6p)
		225/45 R17	7,5 x 16	+ 37 / + 22	
		255/40 R17, R35)	8 x 17	+ 37 / + 22	
		225/40 R18	9 x 17, R35)	+ 37 / + 22	
			8,5 x 18	+ 37 / + 22	

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ : 91505025 / 91615020 / 91416001 / 91420006  
 91620016 / 91425014 / 91430006  
 Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-3

Distanzring- breite in mm	Bereifung (ggf. Auflagen)	Radgröße (ggf. Auflagen)	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen	
16	185/65 R15	6 x 15	+ 37,5 / + 21,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D5a) D6) D7) H1) H2)	
	195/65 R15	6 x 15	+ 37,5 / + 21,5		
	205/55 R16	6 x 16	+ 40 / + 24		
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 24		
	205/50 R17	7 x 17	+ 40 / + 24		
	205/60 R15	205/55 R16	7 x 15	+ 38 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D5a) D6) D7) H1) H2) K3) K6p)
		225/45 R17	7,5 x 16	+ 38 / + 22	
		255/40 R17, R35)	8 x 17	+ 38 / + 22	
		225/40 R18	9 x 17, R35)	+ 38 / + 22	
			8,5 x 18	+ 38 / + 22	
20	205/60 R15	7 x 15	+ 42 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D5a) D6) D7) H1) H2) K3) K6p)	
	205/55 R16	6 x 16	+ 42 / + 22		
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 42 / + 22		
	205/55 R16	7,5 x 16	+ 42 / + 22		
	205/50 R17	7 x 17	+ 42 / + 22		
	225/45 R17	8 x 17	+ 42 / + 22		
	255/40 R17, R35)	9 x 17, R35)	+ 42 / + 22		
	225/40 R18	8,5 x 18	+ 42 / + 22		
25	205/60 R15	7 x 15	+ 47 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D5a) D6) D7) H1) H2) K3) K6p)	
	205/55 R16	6 x 16	+ 47 / + 22		
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 47 / + 22		
	205/55 R16	7,5 x 16	+ 47 / + 22		
	205/50 R17	7 x 17	+ 47 / + 22		
	225/45 R17	8 x 17	+ 47 / + 22		
	255/40 R17, R35)	9 x 17, R35)	+ 47 / + 22		
	225/40 R18	8,5 x 18	+ 47 / + 22		

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ : 91505025 / 91615020 / 91416001 / 91420006  
 91620016 / 91425014 / 91430006

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

Anhang W-3

Distanzring- breite in mm	Bereifung (ggf. Auflagen)	Radgröße (ggf. Auflagen)	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
30	205/60 R15	7 x 15	+ 52 / + 22	A9a) A26) A27) D1) D3) D5a) D6) D7) H1) H2) K3) K6p)
	205/55 R16	6 x 16	+ 52 / + 22	
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 52 / + 22	
	205/55 R16	7,5 x 16	+ 52 / + 22	
	205/50 R17	7 x 17	+ 52 / + 22	
	225/45 R17	8 x 17	+ 52 / + 22	
	255/40 R17, R35)	9 x 17, R35)	+ 52 / + 22	
225/40 R18	8,5 x 18	+ 52 / + 22		

07.04.2004

ha/pc